

VENOL GEAR GL-5 85W/90



ZASTOSOWANIE:

Wysokiej jakości mineralny, bezchlorowy olej przekładniowy przeznaczony do stosowania w mocno obciążonych przekładniach skrzyń biegów, tylnych mostów oraz przekładniach samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz środków transportu pracujących w ciężkich warunkach eksploatacji, w których producent zaleca stosowanie oleju klasy GL-5. Jest mieszalny z innymi, markowymi olejami przekładniowymi tego typu.

SPECYFIKACJE I NORMY:

Klasa lepkości wg SAE: 85W/90
Klasa jakości wg API: GL-5

W ocenie Venol Motor Oil olej VENOL Gear GL-5 85W/90 spełnia wymagania:

MIL-L-2105D ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A

Renault; DAF VOLVO 97310

Zetor



VENOL Gear GL-5 85W/90	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm ² /s]	14,5
Wskaźnik lepkości	110
Liczba kwasowa TAN [mg KOH/g]	0,2
Temperatura płynięcia [°C]	-27
Temperatura zapłonu [°C]	230

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.