

VENOL GEAR SEMISYNTHETIC GL-4 75W/90



ZASTOSOWANIE:

Wysokiej jakości półsyntetyczny olej przekładniowy przeznaczony do stosowania w średnio i mocno obciążonych przekładniach skrzyń biegów, tylnych mostów oraz przekładniach samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i innych środkach transportu, pracujących w ciężkich warunkach, w których producent zaleca stosowanie oleju podobnej klasy jakości. Gwarantuje niezawodną pracę przekładni w każdych warunkach. Jest mieszalny z innymi, markowymi olejami przekładniowymi tego typu.

SPECYFIKACJE I NORMY:

Klasa lepkości wg SAE: 75W/90
Klasa jakości wg API: GL-4



W ocenie Venol Motor Oil olej VENOL Gear Semisynthetic GL-4 75W/90 spełnia wymagania: MIL-L-2105D



VENOL Gear Semisynthetic GL-4 75W/90	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm ² /s]	14,5
Wskaźnik lepkości	130
Liczba kwasowa TAN [mg KOH/g]	0,2
Temperatura płynięcia [°C]	-30
Temperatura zapłonu [°C]	200



Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

