

VENOL SUPER SM/CF 20W/50



ZASTOSOWANIE:

Wielosezonowy, mineralny olej nowej generacji przeznaczony do silników benzynowych i Diesla. Odpowiednio dobrana kompozycja mineralnych olejów bazowych, oraz wyselekcjonowanych dodatków uszlachetniających pozwala na zwiększenie czystości silnika w trakcie eksploatacji. Formuła Active Power sprzyja obniżeniu tarcia i uzyskaniu wyższej mocy silnika. Stosowanie oleju przyczynia się do wydłużenia okresów między przeglądowych.

CHARAKTERYSTYKA:

Wytwarzany jest z najwyższej jakości mineralnych olejów bazowych, z użyciem pakietu dodatków uszlachetniających najnowszej generacji, zapewniającego doskonałe własności użytkowe:

- lepkościowo-temperaturowe – zapewniają optymalne parametry smarowania w każdych warunkach temperaturowych, w tym tzw. łatwy rozruch silnika w okresie dużych spadków temperatury,
- przeciwzużyciowe – znacznie zmniejszają współczynnik tarcia współpracujących elementów silnika zwiększając ich żywotność i niezawodność,
- myjąco-dyspergujące – utrzymują silnik w doskonałej czystości i chronią go przed wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami będącymi efektem eksploatacji,
- antyutleniające – pozwalają na długi okres eksploatacji, minimalizując powstawanie wysokotemperaturowych osadów,
- przeciwkorozyjne i przeciwrdzewne – skutecznie chronią elementy silnika przed korozją i rdzewieniem.

SPECYFIKACJE I NORMY:

Klasa lepkości wg SAE: 20W/50
Klasa jakości wg API: SM/CF
Klasa jakości wg ACEA: A3/B3

W ocenie Venol Motor Oil olej VENOL Super Active SM/CF 20W/50 spełnia wymagania:

Mercedes-Benz 229.1 GM B 0402098

Mercedes-Benz 228.1 RN 0700

VW 501.01/505.00



VENOL Super Active SM/CF 20W/50	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s]	18,2
Wskaźnik lepkości	130
Liczba zasadowa TBN [mg KOH/g]	9
Temperatura płynięcia [°C]	-25
Temperatura zapłonu [°C]	220

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.