

## VENOL GEAR GL-5 85W/140



### ZASTOSOWANIE:

Wysokiej jakości mineralny olej przekładniowy przeznaczony do stosowania w mocno obciążonych przekładniach skrzyń biegów, tylnych mostów i innych przekładniach samochodów ciężarowych i ciągników rolniczych. Stosowany do smarowania przekładni hipoidalnych i innych przekładni pracujących w ekstremalnie ciężkich warunkach eksploatacji, w których producent zaleca stosowanie oleju podobnej klasy jakości. Jest mieszalny z innymi, markowymi olejami przekładniowymi tego typu.

### SPECYFIKACJE I NORMY:

Klasa lepkości wg SAE: 85W/140  
Klasa jakości wg API: GL-5

W ocenie Venol Motor Oil olej VENOL Gear GL-5 85W/140 spełnia wymagania:  
HARVESTER HMS B22-003



VENOL Gear GL-5 85W/140	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm <sup>2</sup> /s]	25,5
Wskaźnik lepkości	101
Liczba kwasowa TAN [mg KOH/g]	0,2
Temperatura płynięcia [°C]	-17
Temperatura zapłonu [°C]	235

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

