

VENOL SEMISYNTHETIC SM/SL/CF 10W/30



ZASTOSOWANIE:

Wysokiej jakości olej silnikowy stworzony w oparciu o unikalną mieszaninę olejów bazowych syntetycznych i mineralnych oraz odpowiednio dobrane pakiety dodatków uszlachetniających. Unikalna technologia ACTIVE POWER pozwala na redukcję zapotrzebowania na paliwo oraz zwiększenie mocy silnika. Przeznaczony do smarowania najnowocześniejszych silników benzynowych i wysokoprężnych z turbodoładowaniem lub bez. Ułatwia start zimnego silnika, a także doskonale chroni go przed zużyciem zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach. Utrzymuje idealną czystość silnika, przedłuża okres między wymianami oleju oraz znacznie redukuje zużycie paliwa. Jest mieszalny z innymi markowymi olejami silnikowymi.

CHARAKTERYSTYKA:

Wytwarzany jest z najwyższej jakości mineralnych i syntetycznych olejów, z użyciem pakietu dodatków uszlachetniających najnowszej generacji, zapewniającego doskonałe własności użytkowe:

- lepkościowo-temperaturowe – zapewniają optymalne parametry smarowania w każdych warunkach temperaturowych, w tym tzw. łatwy rozruch silnika w okresie dużych spadków temperatury,
- przeciwzużyciowe – znacznie zmniejszają współczynnik tarcia współpracujących elementów silnika zwiększając ich żywotność i niezawodność,
- myjąco-dyspergujące – utrzymują silnik w doskonałej czystości i chronią go przed wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami będącymi efektem eksploatacji,
- antyutleniające – pozwalają na długi okres eksploatacji, minimalizując powstawanie wysokotemperaturowych osadów, przeciwkorozyjne i przeciwrdzewne – skutecznie chronią elementy silnika przed korozją i rdzewieniem.



SPECYFIKACJE I NORMY:

Klasa lepkości wg SAE: 10W/30
Klasa jakości wg API: SM/SL/CF
Klasa jakości wg ACEA: A3/B3



W ocenie Venol Motor Oil olej VENOL Semisynthetic Active SM/SL/CF 10W/30 spełnia wymagania:

Mercedes-Benz 229.1

VW 501.01/505.00

RN 0700

GM B 0402098



VENOL Semisynthetic Active SM/SL/CF 10W/30	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s]	11,1
Wskaźnik lepkości	140
Liczba zasadowa TBN [mg KOH/g]	8,2
Temperatura płynięcia [°C]	-31
Temperatura zapłonu [°C]	215

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

