

VENOL SEMISYNTHETIC SN/CF 10W/40



ZASTOSOWANIE:

Semisyntetyczny olej silnikowy przeznaczony do stosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji. Unikalny skład surowcowy zapewnia doskonale parametry oleju, redukuje ryzyko nadmiernego zużycia zaworów, zapewniając jednocześnie większą czystość silnika. Olej przeznaczony do smarowania silników benzynowych również zasilanych gazem LPG. Redukuje ryzyko nadmiernego zużycia zaworów, zapewniając jednocześnie większą czystość silnika. Gwarantuje idealne smarowanie i ochronę silnika już od momentu jego rozruchu. Właściwości te zapewniają użytkownikowi bezawaryjną pracę silnika w każdych warunkach wydłużając jego okres eksploatacji. Przeznaczony jest do całorocznej eksploatacji. Jest mieszalny z innymi, markowymi olejami silnikowymi tego typu.

CHARAKTERYSTYKA:

Wytwarzany jest z najwyższej jakości mineralnych i syntetycznych olejów bazowych, z użyciem pakietu dodatków uszlachetniających najnowszej generacji, zapewniającego doskonale własności użytkowe:

- lepkościowo-temperaturowe – zapewniają optymalne parametry smarowania w każdych warunkach temperaturowych, w tym tzw. łatwy rozruch silnika w okresie dużych spadków temperatury,
- przeciwwzużyciowe – znacznie zmniejszają współczynnik tarcia współpracujących elementów silnika zwiększając ich żywotność i niezawodność,
- myjąco-dyspergujące – utrzymują silnik w doskonałej czystości i chronią go przed wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami będącymi efektem eksploatacji,
- antyutleniające – pozwalają na długi okres eksploatacji, minimalizując powstawanie wysokotemperaturowych osadów, przeciwkorozyjne i przeciwrdzewne – skutecznie chronią elementy silnika przed korozją i rdzewieniem.



SPECYFIKACJE I NORMY:

Klasa lepkości wg SAE: 10W/40
Klasa jakości wg API: SN/CF
Klasa jakości wg ACEA: A3/B4



W ocenie Venol Motor Oil olej VENOL Semisynthetic Active SN/CF 10W/40 spełnia wymagania:

Mercedes-Benz 229.1 PSA B712300

Mercedes-Benz 229.3 RN 0700/0710

VW 501.01/505.00



VENOL Semisynthetic Active SN/CF 10W/40	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s]	14,0
Wskaźnik lepkości	140
Liczba zasadowa TBN [mg KOH/g]	10,0
Temperatura płynięcia [°C]	-35
Temperatura zapłonu [°C]	210
Lepkość strukturalna CCS -25°C [mPa*s]	5800

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

