

VENOL SYNTHESIS GOLD PLUS SN/CF 5W/40 C3



ZASTOSOWANIE:

Wielosezonowy nowoczesny olej do silników spalinowych. Do produkcji tego oleju stosuje się najwyższej jakości oleje bazowe otrzymywane w procesach syntezy, oraz optymalnie dobrane zaawansowane dodatki uszlachetniające gwarantujące odpowiednie smarowanie i niski poziom popiołu powstającego podczas pracy oleju. Olej spełnia, najnowsze wymagania producentów samochodów. Stosowanie tego oleju gwarantuje ochronę silnika w każdych warunkach, redukcję zużycia paliwa, a dzięki wysokiej stabilności termicznej pozwala na wydłużanie okresu między wymianami oleju. Odpowiedni do zastosowania w silnikach benzynowych i wysokoprężnych pracujących w różnych warunkach eksploatacji. Jest rekomendowany do stosowania w silnikach wyposażonych w DPF – filtr cząstek stałych i TWC – katalizator trójfunkcyjny. Zalecany do pojazdów spełniających normy Euro 6.

SPECYFIKACJE I NORMY:

Klasa lepkości wg SAE: 5W/40
Klasa jakości wg API: SN/CF
Klasa jakości wg ACEA: C3

W ocenie Venol Motor Oil olej VENOL Synthesis Gold Plus Active SN/CF 5W/40 C3 spełnia wymagania:

Mercedes-Benz 229.31	Porsche A40	MB 226.5
Renault RN0700/0710	Ford WSS-M2C917A	GM DEXOS 2
VW 502.00/505.00, 505.01	BMW Longlife-04	Fiat 9.55535-S2
Fiat 9.55535-GH2		



VENOL Synthesis Gold Plus Active SN /CF 5W/40 C3	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s]	14,8
Wskaźnik lepkości	160
Liczba zasadowa TBN [mg KOH/g]	8,5
Temperatura płynięcia [°C]	-40
Temperatura zapłonu [°C]	210

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

